






FICHE IDENTITE PRODUIT

CODE	libellé produit		PAGES CATALOGUES		
124 15 92	CASTEL BOIS 30x60 LE M2		BAIN - SOLS INT - CUISINE		
FORMAT DE TRI SELECTIF OU NOMINAL descriptif du type de format	FORMAT DE FABRICATION "W" dimension du produit fini hors tolérance calibre (1)	EPAISSEUR mm /ISO 10545.2 tolérance +/- 5% de la dimension	bord du carreau visible après jointolement	aspect	
30x60	30X60	10,0 mm	droit	imitation bois	
<small>(1) TOLERANCE MOYENNE FORMAT FABRICATION + ou - 0.6% de la dimension, qui détermine les écarts de calibre selon lots de production, et + ou - 0.5% sur épaisseur</small>					
GENCOD	unité de vente, colisage et poids de la boite		LIBELLE FOURNISSEUR		
8 691 273 735 304	boite de 1,33 m ² , poids 23,1 kg		CASTEL GREY 300X600CST03		
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUITS - type de fabrication ISO		MOHS	PEI	UPEC 	
grés cérame émaillé		Bla GL	8	4	non
DESTINATION PRECONISEE PAR LAPEYRE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE					
MURS de salle de bain	OUI	NUANCAGE - VARIATIONS		V2	
BAC A DOUCHE (antidérapant ou mosaïque recommandés)	NON		SANS NUANCE	V1	
MURS de cuisine	OUI		NUANCAGE LEGER	V2	
plan de travail DE CUISINE (traiter avec imperméabilisant pour faciliter l'entretien)	OUI		NUANCAGE FORT	V3	
SOLS (voir destination ci-dessous)			NUANCAGE PANACHE	V4	
SEJOUR	OUI	facile d'entretien, le carrelage permet une personnalisation de la décoration intérieure. Ne pas nettoyer avec des produits graissants sans rinçage pour un meilleur entretien			
SALLE DE BAIN	OUI	les produits polis et semi polis sont glissants lorsqu'ils sont humides et leur utilisation est déconseillée par LAPEYRE - R>10 et A+B +C pose uniquement en bac à douche			
CHAMBRE	OUI	facile d'entretien, durable et analergique, le carrelage est le produit idéal pour toutes les pièces de la maison			
ENTREE	OUI	les produits polis et semi-polis sont sensibles à la rayure, leur utilisation est déconseillée par LAPEYRE pour les abords de plain pied avec l'extérieur sans protection			
CUISINE	OUI	les produits polis sont à éviter en cuisine, protéger les carrelages des rayures dûes des pieds de chaises métalliques ou des frottements répétés			
PASSAGE INTENSIF ET COMMERCIAL MODERE	NON	pour certains locaux publics, les normes UPEC sont obligatoires, nos produits ne concernent que les utilisations en boutique			
EXTERIEUR (balcons, terrasses, sur chape ciment)	NON	les produits ingélifs doivent être posés dans les règles de l'art, avec une colle adaptée et une pose "ingélive" ANTIDERAPANT R10 minimum pour votre sécurité			
PLINTHE	NON	ANTIDERAPANT CHAUSSURES R9 - R10 - R11 - R12 - R13		R9	
MARCHE	NON	ANTIDERAPANT PIEDS NUS A - B - C		non testé	
OBSERVATIONS					
Bla, B1b, B11a, B11b, B111		largeur minimale des joints à titre indicatif		voir tableau de choix des colles	
carreaux pressés, MURS ET SOLS surface < 500 cm ²		<23X23	2 mm	POUR UN RESULTAT DURABLE choisissez votre colle en fonction du type : - de la fabrication du carrelage - ET de support à encoller (voir tableau de choix des colles)	
carreaux pressés, MURS ET SOLS surface > 500 cm ²		>23X23	3 mm		
carreaux pressés à bords irréguliers, pour un effet rustique ou carreaux non calibrés (terre cuite, grès étirés..)		tous formats	+ ou - 6 mm		
carreaux à bords rectifiés (tolérance dimensionnelle à +ou- 0.25mm)		tous formats	2 mm		