



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 704 12/01

1. Code d'identification unique du produit type: **BC 581 Alu**

Fenêtre et porte fenêtre coulissant en aluminium, à 1, 2 ou 3 rails et 2,3,4 ou 6 vantaux, dimensions standard ou sur mesure, équipée de vitrage de Ug 1 W/m²K à 1,4 W/m²K

2. Usage prévu du produit de construction :

Communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans des issues de secours

3. Adresse du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

GIRAUD PRODUCTION route de ROANNE 69240 PONT – TRAMBOUZE France

4. Adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3, essais de type par laboratoire notifié

6. Norme harmonisée :

NF EN 14351-1+A2 novembre 2016, Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Organisme notifié :

Le CSTB organisme notifié n° 0679, et le FCBA organisme notifié N° 0380 ont réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.

Ils ont délivré les rapports de classement correspondants.



7. Performances déclarées

Caractéristiques	Performances déclarées	Dimension type	Rapport de classement ou note de calcul	Norme harmonisée
Performance au Feu extérieur	Non Applicable			NF EN 14 351-1 + A2 nov 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Réaction au Feu	Non applicable			
Résistance au Feu (E+EI)	Champ du mandat non couvert par la norme Européenne			
Étanchéité aux fumées (S)				
Fermeture automatique (C)				
Étanchéité à l'eau	Protégé (B) classe 5B	Coulissant 3vtx / 3rails H2,24m x L2,99m	FCBA 404/19/258-2	
Substances dangereuses (a), (b)	-		Eurofins N° G10597 du 20/01/2012	
Résistance au vent	Flèche du cadre : classe A Pression d'essais classe 2	Coulissant 3vtx / 3rails H2,24m x L2,99m	FCBA 404/19/258-2	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	Non applicable			
Performances acoustiques	Rw(C,Ctr) : Npd			
Transmission thermique	Uw de 1,5 à 1,9 w/M2°C	Fenêtre H1,48 x L1,53 Porte fenêtre : H2,18m x L2,35m	CSTB AFF 17-014	
Propriétés de rayonnement	Transmission lumineuse : Npd			
	Facteur solaire : Npd			
Perméabilité à l'air	Classe 3	Coulissant 3vtx / 3rails H2,24m x L2,99m	FCBA 404/19/258-2	



a) Composés Organiques Volatils (COV)

Le dégagement de substances dangereuses ne doit être évalué que dans le cas de produit ayant un contact avec l'intérieur d'un bâtiment. Ce produit est classé A+ selon le décret 2011-321 du 23 mars 2011

b) Information sur l'écologie, la santé et la sécurité (Reach)

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE N° 1907/2006. Sur la base de nos connaissances actuelles ce produit ne contient pas de substances dangereuses réglementées (SDR) telles que mentionnées à l'article XIV du règlement Reach dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids

Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être consultée sur le site de la commission européenne http://ec.europa.eu/environment/basics/home_en.htm

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Rapports de classement ou notes de calculs listés dans tableau 7.

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement Européen (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant déclaré ci-dessus.

Cette déclaration des performances est accessible sur le site web : <http://www.infodop.fr>

Fait à Pont Trambouze le 17 décembre 2019

Frédéric DESPEYROU

Directeur Usine

