

FICHE IDENTITE PRODUIT

CODE	libellé produit		PAGES CATALOGUES	
124 15 93	CASTEL PATCHWORK 30x60 LE M2		BAIN - SOLS INT - CUISINE	
FORMAT DE TRI SELECTIF OU NOMINAL descriptif du type de format	FORMAT DE FABRICATION "W" dimension du produit fini hors tolérance calibre (1)	EPAISSEUR mm /ISO 10545.2 tolérance +/- 5% de la dimension	bord du carreau visible après jointolement	aspect
30x60	30X60	10,0 mm	droit	naturel
(1) TOLERANCE MOYENNE FORMAT FABRICATION + ou - 0.6% de la dimension, qui détermine les écarts de calibre selon lots de production, et + ou - 0.5% sur épaisseur				
GENCOD	unité de vente, colisage et poids de la boite	LIBELLE FOURNISSEUR		
8 691 273 735 601	boite de 1,33 m ² , poids 23,1 kg	CASTEL PATCHWORK GREY 300X300CST11		
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUITS - type de fabrication ISO		MOHS	PEI	UPEC 
grés cérame émaillé		Bla GL	8	4 non
DESTINATION PRECONISEE PAR LAPEYRE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE				
MURS de salle de bain	OUI	NUANCAGE - VARIATIONS		V4
BAC A DOUCHE (antidérapant ou mosaïque recommandés)	NON		SANS NUANCE	V1
MURS de cuisine	OUI		NUANCAGE LEGER	V2
plan de travail DE CUISINE (traiter avec imperméabilisant pour faciliter l'entretien)	OUI		NUANCAGE FORT	V3
SOLS (voir destination ci-dessous)			NUANCAGE PANACHE	V4
SEJOUR	OUI	facile d'entretien, le carrelage permet une personnalisation de la décoration intérieure. Ne pas nettoyer avec des produits graissants sans rinçage pour un meilleur entretien		
SALLE DE BAIN	OUI	les produits polis et semi polis sont glissants lorsqu'ils sont humides et leur utilisation est déconseillée par LAPEYRE - R>10 et A+B +C pose uniquement en bac à douche		
CHAMBRE	OUI	facile d'entretien, durable et analergique, le carrelage est le produit idéal pour toutes les pièces de la maison		
ENTREE	OUI	les produits polis et semi-polis sont sensibles à la rayure, leur utilisation est déconseillée par LAPEYRE pour les abords de plain pied avec l'extérieur sans protection		
CUISINE	OUI	les produits polis sont à éviter en cuisine, protéger les carrelages des rayures dûes des pieds de chaises métalliques ou des frottements répétés		
PASSAGE INTENSIF ET COMMERCIAL MODERE	NON	pour certains locaux publics, les normes UPEC sont obligatoires, nos produits ne concernent que les utilisations en boutique		
EXTERIEUR (balcons, terrasses, sur chape ciment)	NON	les produits ingélifs doivent être posés dans les règles de l'art, avec une colle adaptée et une pose "ingélive" ANTIDERAPANT R10 minimum pour votre sécurité		
PLINTHE	NON	ANTIDERAPANT CHAUSSURES R9 - R10 - R11 - R12 - R13		R9
MARCHE	NON	ANTIDERAPANT PIEDS NUS A - B - C		non testé
OBSERVATIONS				
Bla, B1b, B11a, B11b, B111		largeur minimale des joints à titre indicatif		voir tableau de choix des colles
carreaux pressés, MURS ET SOLS surface < 500 cm ²		<23X23	2 mm	POUR UN RESULTAT DURABLE choisissez votre colle en fonction du type : - de la fabrication du carrelage - ET de support à encoller (voir tableau de choix des colles)
carreaux pressés, MURS ET SOLS surface > 500 cm ²		>23X23	3 mm	
carreaux pressés à bords irréguliers, pour un effet rustique ou carreaux non calibrés (terre cuite, grès étirés..)		tous formats	+ ou - 6 mm	
carreaux à bords rectifiés (tolérance dimensionnelle à +ou- 0.25mm)		tous formats	2 mm	