# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

## No: AAY C2A B1000 - 16BD04

1. Usage(s) prévu(s): **AAY C2A B1000**

2. Intended use: Fenêtre de toit destinée aux constructions résidentielles et commerciales chauffées et habitées

3. Manufacturer: Altaterra Kft., Hongrie, 9431 Fertőd, Malom köz 1. www.altaterra.eu

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3

6a. Norme harmonisée: EN 14351-1:2006+A2:2016

7. Performances déclarées:

| CE 19 | **AAY C2A B1000 - 16BD04**<br>**Fenêtre de toit destinée aux constructions résidentielles et commerciales chauffées et habitées** | **Norme harmonisée EN 14351-1:2006+A2:2016** | |
|---|---|---|---|
| **Caractéristiques essentielles** | **Performance** | **§** | **NB*** |
| Résistance au vent | C4 | 4.2 | 0757 |
| Résistance à la charge de neige | 4H-14.5-33.2 | 4.3 | |
| Réaction au feu | C s1,d0 | 4.4.1 | 1415 |
| Performances au feu extérieur | npd | 4.4.2 | |
| Étanchéité à l'eau | E1350 | 4.5 | 0757 |
| Résistance au choc | npd | 4.7 | |
| Capacité de résistance des dispositifs de sécurité | npd | 4.8 | |
| Performance acoustique $R_w$ | 34 (-1;-4) (dB) | 4.11 | 14351-1 |
| Transmission thermique ($U_w$) | 1,3 ($W/m^2K$) | 4.12 | 1390 |
| Facteur solaire (g) | 0,52 | 4.13 | 0757 |
| Transmission lumineuse ($T_w$) | 0,75 | 4.13 | 0757 |
| Perméabilité à l'air | 4 | 4.14 | 0757 |

NPD: performances non déterminées * Organisme(s) notifié(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

** Pour une largeur de fenêtre > 1140 mm ou une hauteur de fenêtre > 1398 mm: NPD

*** Couches de l'extérieur vers l'intérieur. H: Trempé, HS: Renforcé à la chaleur

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Krzysztof Dudek
Chief Executive Officer

altaterra
Altaterra Kft.
Malom köz 1.
HU-9431 Fertőd
Hungary
www.altaterra.eu