Gascogne

Déclaration de performance

N°05/ GWP /RPC/2013

1 – Lambris brut en pin maritime

2 – Utilisation en intérieur (usage prévu)

3 – Gascogne Bois – Route de cap de pin – 40210 ESCOURCE

4 – Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4

5 – Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	D-s2, d0	EN 14915 : 2013
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	PND	
Perméabilité à la vapeur d'eau en lien avec la densité	PND	
Absorption acoustique	0,10 / 0,30	
Conductivité thermique	0.13W/mK	
Durabilité biologique	Classe d'emploi 1	
Résistance des fixations	PND	

6 – La performance du produit identifiée au point 1 est en conformité avec la performance déclarée au point 5. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature du fabricant :

Tanguy Massart, Directeur Général

Le 26 février 2015 à Escource

Gascogne Bois
Route de Cap de Pin - 40210 Escource - France
T. +33 (0)5 58 04 40 40 - F. +33 (0)5 58 04 40 35
contact@gascognebois.com - www.gascognebois.com
S.A.S. au capital de 5 000 000 € - R.C.S. Mont de Marsan 501 719 413 - APE 1610A

Gascogne

Déclaration de performance

N°06/ GWP /RPC/2013

1 – Lambris finis en pin maritime, épaisseur < 13mm, Cf n° d'OF sur le paquet

2 – Utilisation en intérieur (usage prévu)

3 – Gascogne Bois – Route de cap de pin – 40210 ESCOURCE

4 – Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4

5 – Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	D-s2, d0	EN 14915 : 2013
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	Performance Non Déterminée	
Perméabilité à la vapeur d'eau en lien avec la densité	PND	
Absorption acoustique	0,10 / 0,30	
Conductivité thermique	0.13W/mK	
Durabilité biologique	Classe d'emploi 1	
Résistance des fixations	PND	

6 – La performance du produit identifiée au point 1 est en conformité avec la performance déclarée au point 5. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature du fabricant :

Tanguy Massart, Directeur Général

Le 26 février 2015 à Escource

Gascogne Bois
Route de Cap de Pin - 40210 Escource - France
T. +33 (0)5 58 04 40 40 - F. +33 (0)5 58 04 40 35
contact@gascognebois.com - www.gascognebois.com
S.A.S. au capital de 5 000 000 € - R.C.S. Mont de Marsan 501 719 413 - APE 1610A

Gascogne

Déclaration de performance

N°07/ GWP /RPC/2013

1 – Lambris finis en pin maritime, épaisseur > 13mm, Cf n° d'OF sur le paquet

2 – Utilisation en intérieur (usage prévu)

3 – Gascogne Bois – Route de cap de pin – 40210 ESCOURCE

4 – Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4

5 – Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	D-s1, d0	EN 14915 : 2013
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	Performance Non Déterminée	
Perméabilité à la vapeur d'eau en lien avec la densité	PND	
Absorption acoustique	0,10 / 0,30	
Conductivité thermique	0.13W/mK	
Durabilité biologique	Classe d'emploi 1	
Résistance des fixations	PND	

6 – La performance du produit identifiée au point 1 est en conformité avec la performance déclarée au point 5. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature du fabricant :

Tanguy Massart, Directeur Général

Le 26 février 2015 à Escource

Gascogne Bois
Route de Cap de Pin - 40210 Escource - France
T. +33 (0)5 58 04 40 40 - F. +33 (0)5 58 04 40 35
contact@gascognebois.com - www.gascognebois.com
S.A.S. au capital de 5 000 000 € - R.C.S. Mont de Marsan 501 719 413 - APE 1610A

Gascogne

Déclaration de performance

N°04/ GWP /RPC/2014

1 – Lame décorative Volige en pin maritime, Cf n° d'OF sur le paquet

2 – Utilisation en intérieur (usage prévu)

3 – Gascogne Bois – Route de cap de pin – 40210 ESCOURCE

4 – Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4

5 – Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	D-s2, d0	EN 14915 : 2013
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	Performance Non Déterminée	
Perméabilité à la vapeur d'eau en lien avec la densité	PND	
Absorption acoustique	0,10 / 0,30	
Conductivité thermique	0.13W/mK	
Durabilité biologique	Classe d'emploi 1	
Résistance des fixations	PND	

6 – La performance du produit identifiée au point 1 est en conformité avec la performance déclarée au point 5. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature du fabricant :

Tanguy Massart, Directeur Général

Le 26 février 2015 à Escource

Gascogne Bois
Route de Cap de Pin - 40210 Escource - France
T. +33 (0)5 58 04 40 40 - F. +33 (0)5 58 04 40 35
contact@gascognebois.com - www.gascognebois.com
S.A.S. au capital de 5 000 000 € - R.C.S. Mont de Marsan 501 719 413 - APE 1610A

Gascogne

Déclaration de performance

N°05/ GWP /RPC/2014

1 – Parement bois relief en pin maritime adhésif avec ou sans finition, Cf n° d'OF sur le paquet

2 – Utilisation en intérieur (usage prévu)

3 – Gascogne Bois – Route de cap de pin – 40210 ESCOURCE

4 – Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4

5 – Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	D-s2, d0	EN 14915 : 2013
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	Performance Non Déterminée	
Perméabilité à la vapeur d'eau	PND	
Absorption acoustique	0,10 / 0,30	
Conductivité thermique	0.13W/mK	
Durabilité biologique	Classe d'emploi 1	
Résistance des fixations	PND	

6 – La performance du produit identifiée au point 1 est en conformité avec la performance déclarée au point 5. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signature du fabricant :

Tanguy Massart, Directeur Général

Le 26 février 2015 à Escource

Gascogne Bois
Route de Cap de Pin - 40210 Escource - France
T. +33 (0)5 58 04 40 40 - F. +33 (0)5 58 04 40 35
contact@gascognebois.com - www.gascognebois.com
S.A.S. au capital de 5 000 000 € - R.C.S. Mont de Marsan 501 719 413 - APE 1610A